

## INVERSOR 3 EN 1 MMA/TIG/MIG 200

Z-67040

**NOM**

**BI-VOLTAJE** 200A  
110V/220V



**CONEXIÓN ANTORCHA EUROPEA**

**BOBINA 5kg**



Imagen ilustrativa

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	AC 110/220V±15% 60Hz (1ph)
Capacidad nominal	8.3KVA
Voltaje al vacío	65V
Rango de corriente de salida	30-200A
Clase de aislamiento	F
Capacidad de electrodo	0.6 - 1 mm
# PC BOARD	1
Corriente de salida	DC
Clase de protección	IP21S
Peso	15,4kg

### ELECTRODOS



- Display digital
- Protección de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Capaz de soldar sobre acero al carbón, acero aleado
- PWM: Tecnología de modulación por ancho de pulsos
- CC: Control de salida de corriente constante para un exacto control de la soldadura
- Ideal para electrodos de 6013 y 7018
- TIG Lift Arc



**ANTORCHA DISPONIBLE**  
**ANTORCHA 200A PARA MIG**

Z-65590

- Tipo bernard
- Conexión europea

Refacciones disponibles



Incluye:

Antorcha MIG con cable de 3.6m, 4m de manguera para gas con ø5.5mm, pinza porta electrodo con cable de 3m/16mm<sup>2</sup> y pinza de tierra con cable de 3m/16mm<sup>2</sup>



EMPAQUE