

Clave 1161

1. Descripción del producto:

Banda de lija G-60

Dimensiones (in): 3 "x 21 "


Dimensiones (mm): 76 x 533

Abrasivo: Carburo de silicio

Especificación: TUCX-60

Respaldo: Poli-Algodón

Granulometría: FEPA



A = 76 mm
L = 533 mm



1. Aplicación

• Para el lijado de vidrio, asbesto, cerámica, cemento, pruebas metalográficas, metales no ferrosos, titanio, acero inoxidable y piedra natural.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora portátil para bandas, no tiene único sentido de giro.
- Para uso en seco o en húmedo.

3. Información de seguridad

• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

• Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

• Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 10 unidades.