

## 













**VENTAJAS** 

MOTOR MONTADO CON BALEROS NSK

que proporcionan una gran velocidad y operación suave.

MOTOR RECUBIERTO CON EPÓXICO

brinda óptima protección contra polvo abrasivo y residuos metálicos.



## USOS

Desbaste de cordones de soldadura y preparación de superficies metálicas, corte de rocas y hormigón.

## **EMPUÑADURA ADICIONAL**

ajustable en 3 posiciones.

1 Llave para cambio de disco

1 Llave hexagonal

1 Empuñadura adicional

1 Guarda de seguridad

1 Manual de usuario

CERTIFICADO BAJO LA NORMA NOM-003-SCFI-2014.

**BENEFICIOS** 

AGARRE ERGÓNOMICO

para mayor comodidad.

PESO REDUCIDO

para disminución de cansancio.

CAPACIDAD

POTENCIA

6.500 r/min

ROSCA DE EJE

TIEMPO DE OPERACIÓN

**EA1109A EA1107A**  9"

2,600 W

120 V - 60 Hz

8,500 r/min

5/8"

60 min / 15 min

6.45 kg 6.35 kg

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø
EA1109A	Esmeriladora angular 9"	1
EA1107A	Esmeriladora angular 7"	1

