

Clave
1231

1. Descripción del producto:

Banda de lija G-50

Dimensiones (in): 4" x 36"


Dimensiones (mm): 101 x 914

Abrasivo: Zirconio


Especificación: TUZ3Y-50

Respaldo: "Y" 100 % poliéster

Granulometría: FEPA



A = 101 mm
L = 914 mm



Lijadora vertical
y horizontal
de pedestal

1. Aplicación

- Excelente rendimiento en desbaste de fundición, acero al carbón, acero inoxidable, aleaciones con níquel. Se recomienda para operaciones donde se requiere un desbaste pesado y una acción de corte rápido.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora vertical / horizontal de pedestal, no tiene único sentido de giro.
- Para uso en seco o en húmedo.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.