

Clave 2543

1. Descripción del producto:

Micro Esmeriladora neumática - Palanca de encendido

Dimensiones (mm): 160 x 60

Peso: 540 g

Ruido: 85 dB

Máx. rpm: 12,500

Potencia: 0.34 HP

Consumo de Aire: 0.54 m³/min



1. Aplicación

- Micro Esmeriladora de alta potencia para productos de 2-1/4" y 3".
- Alto rendimiento que mantiene una velocidad constante y una operación estable.
- Por su compacto cuerpo de aluminio, logra llegar a lugares de difícil acceso como radios y ángulos donde las esmeriladoras convencionales no pueden alcanzar.
- Su diseño ultraligero ayuda a reducir la fatiga del operador.
- El bloqueo del eje ofrece un reemplazo de disco fácil y rápido.

2. Instrucciones de operación

- Uso manual.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Lubrique con aceite mineral sintético.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las RPM máximas.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.