

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2786

1. Descripción del producto:

Cartucho recto

Dimensiones (in): 5/16" x 1" x 1/8"

Dimensiones (mm): 8 x 25 x 3.2

Abrasivo: Óxido de aluminio piramidal

Especificación: CARTUCHO RECTO A/O 600

Máx. rpm: 26,000



Mototool

1. Aplicación

- Excelente rendimiento para pulido de acero al carbón, acero inoxidable, aluminio y latón.
- Produce mejores acabados con menos pasos, lo que se traduce como un ahorro considerable.
- Ideales para fabricación de equipos en la industria farmacéutica y alimenticia.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool.
- Monte el cartucho y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el cartucho con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarros. Si una rueda flap sufre ruptura o desprendimiento de una sección (lamelas), no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde el cartucho sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.

www.austromex.com.mx