


GATOS DE BOTELLA

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA



USO PESADO



Uso vertical y horizontal.



Válvula de seguridad contra sobrecargas (a partir de 8 toneladas).

- Asa giratoria con alojamiento para la palanca (a partir de 20 toneladas).
- Palanca telescópica de tres piezas galvanizada.
- Amplia y sólida base que brinda un excelente soporte y estabilidad al momento de operar.
- Ideal para levantar autos y camiones.
- Dispositivo de control de descenso.



2420



GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA



USO INDUSTRIAL



Uso vertical y horizontal.



Limitador hidráulico de recorrido.



Válvula de seguridad contra sobrecargas.

- Ideal para levantar autos y camiones.
- Pistón fabricado en acero.
- Tubo cámara fabricado en acero.



2412N



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	☑
2401	2t	16.8 cm	33.8 cm	1
2403	3t	16.8 cm	33.8 cm	1
2405	5t	21.2 cm	43.7 cm	1
2408	8t	21.9 cm	44.4 cm	1
2412	12t	22.6 cm	45.1 cm	1
2420	20t	23.4 cm	45.9 cm	1
2435	35t	24.2 cm	46.7 cm	1
2440	40t	24.6 cm	39.6 cm	1
2450	50t	26 cm	40 cm	1

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	☑
2402N	2t	18.1 cm	35 cm	1
2404N	4t	19.4 cm	38 cm	1
2406N	6t	21.6 cm	43 cm	1
2408N	8t	23 cm	47 cm	1
2412N	12t	23 cm	47.5 cm	1
2420N	20t	24.2 cm	47.7 cm	1

EXHIBIDOR CON 9 GATOS DE BOTELLA USO PESADO



9 PIEZAS



Contenido pág. 503

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	☑
DB1401	Rack con 9 gatos de botella uso pesado	1

EXHIBIDOR CON 10 GATOS DE BOTELLA USO INDUSTRIAL



10 PIEZAS



Contenido pág. 503

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	☑
DB1402	Rack con 10 gatos de botella uso industrial	1

GATO HIDRONEUMÁTICO DE BOTELLA



USO PROFESIONAL

20 t CAPACIDAD DE CARGA



- Conexión de aire 1/4 x 18 NPT.
- Presión 90-120 psi.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	☑
137122	20 t	26 cm	50.4 cm	1

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA



USO PROFESIONAL



2t CAPACIDAD DE CARGA



4t CAPACIDAD DE CARGA



6t CAPACIDAD DE CARGA



8t CAPACIDAD DE CARGA



12t CAPACIDAD DE CARGA

CÓDIGO	CAPACIDAD	SUSTITUYE A
GBS2	2 toneladas	137080
GBS4	4 toneladas	137081
GBS6	6 toneladas	137082
GBS8	8 toneladas	137083
GBS12	12 toneladas	137084
GBS20	20 toneladas	137086
GBS32	32 toneladas	137087
GBS50	50 toneladas	137088



16t CAPACIDAD DE CARGA



20t CAPACIDAD DE CARGA



32t CAPACIDAD DE CARGA



50t CAPACIDAD DE CARGA

- Cuerpo fabricado en acero.
- Empaques de nailon y hule.
- Amplia base de acero.
- Embolo de acero accionado por aceite hidráulico SAE10.
- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	GBS2	GBS4	GBS6	GBS8	GBS12	GBS16	GBS20	GBS32	GBS50
CAPACIDAD	2 t	4 t	6 t	8 t	12 t	16 t	20 t	32 t	50 t
ALTURA MÍNIMA	15.8 cm	18 cm	19.7 cm	20.5 cm	21.5 cm	22.5 cm	24.4 cm	28.5 cm	30 cm
ALTURA MÁXIMA	30.8 cm	35 cm	38.2 cm	39 cm	40 cm	42.5 cm	44.9 cm	46.5 cm	48 cm
RECORRIDO HIDRÁULICO	9 cm	11 cm	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm	14 cm	14.5 cm	18 cm	18 cm
RECORRIDO EXTENSIBLE	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	/	/
PESO	2.2 kg	3.1 kg	4.1 kg	4.9 kg	6.5 kg	7.6 kg	10.2 kg	13.2 kg	30 kg
☑	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Empaques para gato

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	☑
GBS2R	GBS2	1
GBS4R	GBS4	1
GBS6R	GBS6	1
GBS8R	GBS8	1
GBS12R	GBS12	1
GBS16R	GBS16	1
GBS20R	GBS20	1
GBS32R	GBS32	1
GBS50R	GBS50	1

EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE LEVANTE