

Clave 1072

1. Descripción del producto:

Banda de lija G-80

Dimensiones (in): 4" x 12-1/2"

Dimensiones (mm): 101 x 317


Abrasivo: Óxido de aluminio

Especificación: TGAXF-80

Respaldo: Tela X-flexible

Granulometría: FEPA

Máx. rpm: 6,000



A = 101 mm
L = 317 mm



1. Aplicación

- Excelente para dar el acabado inicial en piezas de acero al carbón y acero inoxidable.
- Alto rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora satinadora, no tiene único sentido de giro.
- Para montarse en el expander clave 1398.
- Para uso en seco.
- Velocidad óptima recomendada de 1,500 a 2,500 RPM.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.