

Pistola de Calor PC900



Temperaturas

INDUSTRIAL
**USO PESADO
HEAVY-DUTY**

30 DÍAS
DE SATISFACCIÓN
TOTAL

2 AÑOS
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

1 AÑO
MANTENIMIENTO
GRATIS

600°C ALTA
537°C BAJA

Carcasa de aluminio

Perilla para ajustar
la temperatura



Tobera de 1" de diámetro.
Suministra 6 SCFM de aire.
(Flujo de aire a cierta temperatura en pies cubicos por minuto)

Interruptor de 3 posiciones; caliente, frío y apagado.

Base de 6" antideslizante desmontable de 3 posiciones, utilice esta opción para realizar trabajo a manos libres.

Potente motor de inducción

Potente MOTOR DE INDUCCIÓN

Característica principal

Ventilador que disipa el calor rápidamente, evitando dañar el sistema eléctrico y alargando su vida útil.



Caja

NOM **13A 127V**

Pistola de calor

CÓDIGO	TEMPERATURA		SUMINISTRO DE AIRE	POTENCIA	CONSUMO ENERGÉTICO	VOLTAJE	FRECUENCIA	PESO	Caja
	ALTA	BAJA							
PC900	600°C	537°C	6 SCFM	13 A	1,5 kWh	127 V~	60 Hz	1,7 kg (3,74 lb)	1



* Producto por catalogar URREA 2012